

**Technische Modelldaten zu:**
**KX250F**  
**KX250XAF**

( Verkaufsbez. )

( Modellcode 1 )

Stand: 07.10.2009

Freigabe: U.K.

**Motor -----**

<i>Bauart:</i>	1-Zyl. 4-Takt
<i>Anordnung der Nockenwellen:</i>	DOHC
<i>Ventile / Zylinder:</i>	4
<i>Kühlung:</i>	Kühlflüssigkeit
<i>Bohrung x Hub:</i>	mm: 77,0 x 53,6
<i>Hubraum:</i>	ccm: 249
<i>Verdichtung:</i>	13,2:1
<i>Schmiersystem:</i>	Halbtrocken, Druckumlauf
<i>Gemischaufbereitung:</i>	Flachschieber Vergaser
<i>Vergasertyp:</i>	Keihin FCR MX37
<i>Motorstartsystem:</i>	Kickstarter
<i>Zündsystem:</i>	digital AC-CDI

**Antrieb -----**

<i>Primärtrieb:</i>	Zahnrad
<i>Kupplung:</i>	Mehrscheiben im Ölbad
<i>Primärübersetzung:</i>	3,350 (67/20)
<i>Anzahl der Gänge:</i>	5
<i>1. Gang:</i>	2,142 (30/14)
<i>2. Gang:</i>	1,769 (23/13)
<i>3. Gang:</i>	1,444 (26/18)
<i>4. Gang:</i>	1,200 (24/20)
<i>5. Gang:</i>	1,045 (23/22)
<i>Sekundärübersetzung:</i>	3,692 (48/13)
<i>Sekundärtriebssystem:</i>	Kette

**Fahrwerk -----**

<i>Rahmenbauart:</i>	Perimeterrohrrahmen
<i>Material:</i>	Aluminium
<i>Federung vorne:</i>	Upside-Down Gabel
<i>Standrohr Durchm.:</i>	mm: 47
<i>Verstellmöglichkeiten:</i>	16fach einstellbare Zugstufe 16fach einstellbare Druckstufe
<i>Federung hinten:</i>	Uni-Trak mit Gasdruckfederbein
<i>Verstellmöglichkeiten:</i>	13-fach (low-speed), 2 Umdr. (high-speed) einstellbare Druckstufe und 17-fach einstellbare Zugstufe stufenlos einstellbare Federbasis
<i>Federweg vorn / hinten:</i>	mm: 315/310
<i>Reifen vorn:</i>	80/100-21 51M
<i>Reifen hinten:</i>	100/90-19 57M
<i>Bremsenbauart vorn:</i>	Halbschwimmend gelagerte Einscheibenbremse im Petal- Design, Zweikolben-Bremssattel
<i>Scheibendurchmesser</i>	mm: 250
	Einscheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Bremssattel
<i>Bremsenbauart hinten:</i>	
<i>Scheibendurchmesser</i>	mm: 240

**Maße und Gewichte -----**

<i>Länge</i>	mm: 2170
<i>Breite</i>	mm: 820
<i>Höhe</i>	mm: 1270
<i>Sitzhöhe</i>	mm: 955
<i>Radstand</i>	mm: 1470
<i>Bodenfreiheit</i>	mm: 340
<i>Lenkkopfwinkel</i>	°: 27,4
<i>Nachlauf</i>	mm: 118,6
<i>Lenkeinschlag (links/rechts)</i>	°: 42/42
<i>Leergewicht (fahrbereit)</i>	kg: 105,1
<i>Tankinhalt</i>	l: 8,0

**Lackierungen -----**

<i>Farben</i>	Lime Green
---------------	------------

Änderungen in Design, Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland <http://www.kawasaki.de>

Copyright © 2009 Kawasaki Motors Europe N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung dieser Texte, auch auszugsweise, als Druck, Fotokopie, Mikrofilm, auf elektronischen Datenträgern oder in jeglicher sonstiger Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist, mit Ausnahme von gesetzlich zugelassenen Fällen, ein Verstoß gegen das Urheberrecht.