

Technische Modelldaten zu:	VN1700 Classic ABS	(Verkaufsbez.)
	VN1700FAF	(Modellcode 1)

Stand: 24.11.2009

Freigabe:U.K.

Motor -----	
<i>Bauart:</i>	2-Zyl. 4-Takt V-Motor
<i>Anordnung der Nockenw.:</i>	SOHC
<i>Ventile/Zylinder:</i>	4
<i>Kühlung:</i>	Kühflüssigkeit
<i>Bohrung x Hub:</i>	mm 102 x 104
<i>Hubraum:</i>	ccm 1700
<i>Verdichtungsverhältnis:</i>	9,5:1
<i>Schmiersystem:</i>	Halbtrocken, Druckumlauf
<i>Motorleistung:</i>	kW (PS): 55 (74)
<i>bei Drehzahl</i>	1/min: 5000
<i>max.Drehmoment</i>	Nm: 135
<i>bei Drehzahl</i>	1/min: 2750
<i>Gemischaubereitung:</i>	elektronische Benzineinspritzung, 2 x 42 mm elektronisch gesteuerten Drosselklappen
<i>Kraftstoffqualität:</i>	ROZ: 95
<i>Motorstartsystem:</i>	Elektrostarter
<i>Zündsystem:</i>	Transistorzündung;digital
<i>Abgasreinigung:</i>	EURO Norm: 3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3
Antrieb -----	
<i>Primätrieb:</i>	Kette
<i>Kupplung:</i>	Mehrscheiben im Ölbad
<i>Primärübersetzung:</i>	1.515 (50/33)
<i>Anzahl der Gänge:</i>	6
<i>1. Gang:</i>	3,077 (40/13)
<i>2. Gang:</i>	1.900 (38/20)
<i>3. Gang:</i>	1.407 (38/27)
<i>4. Gang:</i>	1,143 (32/28)
<i>5. Gang:</i>	0.967 (29/30)
<i>6. Gang:</i>	0,806 (29/36)
<i>Sekundärübersetzung:</i>	2.250 (72/32)
<i>Sekundärtriebssystem:</i>	Zahnriemen
Fahrwerk -----	
<i>Rahmenbauart:</i>	Doppelschleifen-Rohrrahmen
<i>Material:</i>	Stahl
<i>Standrohr Durchm.:</i>	mm 43
<i>Federung vorne:</i>	Telegabel
<i>Federung hinten:</i>	Schwinge mit 2 Luftdruck unterstützten Federbeinen
	4-fach einstellbare Zugstufe
<i>Federweg vorn / hinten:</i>	mm 140 / 80
<i>Reifen vorn:</i>	130/90B-16M/C (67H)
<i>Reifen hinten:</i>	170/70B 16M/C (75H)
<i>Bremsenbauart vorn:</i>	Doppelscheibenbremse mit Zweikolben-Bremssätteln
<i>Scheibendurchmesser</i>	mm 300
<i>Bremsenbauart hinten:</i>	Einzelscheibenbremse mit Zweikolben-Bremssattel
<i>Scheibendurchmesser</i>	mm 300
Maße und Gewichte -----	
<i>Länge</i>	mm 2500
<i>Breite</i>	mm 1025
<i>Höhe</i>	mm 1155
<i>Sitzhöhe</i>	mm 720
<i>Radstand</i>	mm 1665
<i>Bodenfreiheit</i>	mm 130
<i>Lenkkopfwinkel</i>	° 30
<i>Nachlauf</i>	mm 169
<i>Lenkeinschlag (links/rechts)</i>	° 35/35
<i>Leergewicht (fahrbereit)</i>	kg 349
<i>Zulässiges Gesamtgewicht</i>	kg
<i>Tankinhalt</i>	l: ca. 20
<i>Höchstgeschwindigkeit</i>	km/h
Lackierungen -----	
<i>Farben</i>	Black
<i>Garantie:</i>	2Jahre.ohne Km.Begrenzung

Änderungen in Design, Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland <http://www.kawasaki.de>

Copyright © 2009 Kawasaki Motors Europe N.V.
Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung dieser Texte, auch auszugsweise, als Druck, Fotokopie, Mikrofilm, auf elektronischen Datenträgern oder in jeglicher sonstiger Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist, mit Ausnahme von gesetzlich zugelassenen Fällen, ein Verstoß gegen das Urheberrecht.