

**Technische Modelldaten zu:**
**VN900 Custom** ( Verkaufsbez. )

**VN900CAF** ( Modellcode 1 )

Stand: 06.10.2009

Freigabe: U.K.

**JKAVN900CCA**

<b>Motor</b> -----		
<b>Bauart:</b>		2-Zyl. 4-Takt V- Motor
<b>Anordnung der Nockenwellen.:</b>		SOHC
<b>Ventile/Zylinder:</b>		4
<b>Kühlung:</b>		Kühlflüssigkeit
<b>Bohrung x Hub:</b>	mm	88,0 x 74,2
<b>Hubraum:</b>	ccm	903
<b>Verdichtungsverhältnis:</b>		9,5:1
<b>Schmiersystem:</b>		Druckumlauf
<b>Motorleistung:</b>	kW (PS):	37 (50)
<b>bei Drehzahl</b>	1/min:	5700
<b>max. Drehmoment</b>	Nm:	78
<b>bei Drehzahl</b>	1/min:	3700
<b>Gemischaubereitung:</b>		elektronische Benzineinspritzung, 2 x 34 mm mit Hilfsdrosselklappen
<b>Kraftstoffqualität:</b>	ROZ:	91
<b>Motorstartsystem:</b>		Elektrostarter
<b>Zündsystem:</b>		Transistorzündung; digital
<b>Abgasreinigung:</b>	EURO Norm:	3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3
<b>Antrieb</b> -----		
<b>Primärtrieb:</b>		Zahnrad
<b>Kupplung:</b>		Mehrscheiben im Ölbad
<b>Primärübersetzung:</b>		2.184 (83/38)
<b>Anzahl der Gänge:</b>		5
<b>1. Gang:</b>		2.786 (39/14)
<b>2. Gang:</b>		1.889 (34/18)
<b>3. Gang:</b>		1.360 (34/25)
<b>4. Gang:</b>		1.107 (31/28)
<b>5. Gang:</b>		0.963 (26/27)
<b>Sekundärübersetzung:</b>		2.063 (66/32)
<b>Sekundärtriebssystem:</b>		Zahnriemen
<b>Fahrwerk</b> -----		
<b>Rahmenbauart:</b>		Doppelschleifen-Rohrrahmen
<b>Material:</b>		Stahl
<b>Standrohr Durchmesser:</b>	mm	41
<b>Federung vorne:</b>		Telegabel
<b>Federung hinten:</b>		Uni-trak Federungssystem
		7-fach einstellbare Federbasis
<b>Federweg vorn / hinten:</b>	mm	150 / 103
<b>Reifen vorn:</b>		80/90-21 M/C (48H)
<b>Reifen hinten:</b>		180/70-15 M/C (76H)
<b>Bremsenbauart vorn:</b>		Einscheibenbremse mit Zweikolben Bremssattel
<b>Scheibendurchmesser</b>	mm	300
<b>Bremsenbauart hinten:</b>		Einscheibenbremse mit Zweikolben Bremssattel
<b>Scheibendurchmesser</b>	mm	270
<b>Maße und Gewichte</b> -----		
<b>Länge</b>	mm	2405
<b>Breite</b>	mm	895
<b>Höhe</b>	mm	1120
<b>Sitzhöhe</b>	mm	685
<b>Radstand</b>	mm	1645
<b>Bodenfreiheit</b>	mm	140
<b>Lenkkopfwinkel</b>	°	33
<b>Nachlauf</b>	mm	182
<b>Lenkeinschlag (links/rechts)</b>	°	36/36
<b>Leergewicht (fahrbereit)</b>	kg	278
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	kg	458
<b>Tankinhalt</b>	l:	20
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	km/h	160
<b>Lackierungen</b> -----		
<b>Farben</b>		Metallic Flat Spark Black
<b>Garantie:</b>		2Jahre.ohne Km Begrenzung
<b>Leistungsvarianten</b> -----		
	KW (PS)	25 (34)
	Höchstgeschwindigkeit km/h	133
	Gutachten	LR 124

 Änderungen in Design, Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
 Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland <http://www.kawasaki.de>

Copyright © 2009 Kawasaki Motors

Europe N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung dieser Information, auch auszugsweise, als Druck, Fotokopie, Mikrofilm, auf elektronischen Datenträgern oder in jeglicher sonstiger Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist, mit Ausnahme von gesetzlich zugelassenen Fällen, ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz.