

**Technische Modelldaten zu:**
**Versys  
KLE650DAF**

 ( Verkaufsbez. )  
( Modellcode 1 )

Stand: 07.10.2009

Freigabe: U.K.

<b>Motor</b> -----	
<b>Bauart:</b>	2-Zyl. 4-Takt Reihe
<b>Anordnung der Nockenwellen:</b>	DOHC
<b>Ventile/Zylinder:</b>	4
<b>Kühlung:</b>	Kühlfüssigkeit
<b>Bohrung x Hub:</b>	mm 83,0 x 60,0
<b>Hubraum:</b>	ccm 649
<b>Verdichtungsverhältnis:</b>	10,6:1
<b>Schmiersystem:</b>	Halbtrocken, Druckumlauf
<b>Motorleistung:</b>	kW (PS): 47 (64)
<b>bei Drehzahl</b>	1/min: 8000
<b>max. Drehmoment</b>	Nm: 61
<b>bei Drehzahl</b>	1/min: 6800
<b>Gemischaubereitung:</b>	elektronische Benzineinspritzung, 2 x 38 mm mit Hilfsdrosselklappen
<b>Kraftstoffqualität:</b>	ROZ: 91
<b>Motorstartsystem:</b>	Elektrostarter
<b>Zündsystem:</b>	Transistorzündung; digital
<b>Abgasreinigung:</b>	EURO Norm: 3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3
<b>Antrieb</b> -----	
<b>Primärtrieb:</b>	Zahnrad
<b>Kupplung:</b>	Mehrscheiben im Ölbad
<b>Primärübersetzung:</b>	2,095 (88/42)
<b>Anzahl der Gänge:</b>	6
<b>1. Gang:</b>	2,438 (39/16)
<b>2. Gang:</b>	1,714 (36/21)
<b>3. Gang:</b>	1,333 (32/24)
<b>4. Gang:</b>	1,111 (30/27)
<b>5. Gang:</b>	0,966 (28/29)
<b>6. Gang:</b>	0,852 (23/27)
<b>Sekundärübersetzung:</b>	3,067 (46/15)
<b>Sekundärtriebssystem:</b>	Kette
<b>Fahrwerk</b> -----	
<b>Rahmenbauart:</b>	Diamond
<b>Material:</b>	hochfester Stahl
<b>Standrohr Durchmesser:</b>	mm 41
<b>Federung vorne:</b>	Upside-down-Gabel
<b>Federung hinten:</b>	einstellbare Zugstufe und Federbasis am rechten Holm rechts montiertes Einzelfederbein, schräg eingebaut,
<b>Federweg vorn / hinten:</b>	mm 13-fach einstellbare Zugstufe und 7-fach einstellbare Federbasis 150/145
<b>Reifen vorn:</b>	120/70ZR 17M/C (58W)
<b>Reifen hinten:</b>	160/60ZR 17M/C (69W)
<b>Bremsenbauart vorn:</b>	Halbschwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse im Petal-Design, Zweikolben-Bremssätteln
<b>Scheibendurchmesser</b>	mm 300
<b>Bremsenbauart hinten:</b>	Einscheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Bremssattel
<b>Scheibendurchmesser</b>	mm 220
<b>Maße und Gewichte</b> -----	
<b>Länge</b>	mm 2125
<b>Breite</b>	mm 840
<b>Höhe</b>	mm 1315
<b>Sitzhöhe</b>	mm 840
<b>Radstand</b>	mm 1415
<b>Bodenfreiheit</b>	mm 180
<b>Lenkkopfwinkel</b>	° 25
<b>Nachlauf</b>	mm 108
<b>Lenkeinschlag (links/rechts)</b>	° 35 / 35
<b>Leergewicht (fahrbereit)</b>	kg 209
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	kg
<b>Tankinhalt</b>	l: ca. 19
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	km/h
<b>Lackierungen</b> -----	
<b>Farben</b>	Pearl Solar Yellow / Metallic Flat Spark Black Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black
<b>Garantie:</b>	2Jahre. ohne Km Begrenzung
<b>Leistungsvarianten</b> -----	
	KW (PS) 25 (34) bei 6500 1/min
	Höchstgeschwindigkeit km/h
	Gutachten